

Side Mount Lamp Installation Instructions

SAFETY INSTRUCTIONS READ THIS FIRST KEEP THESE INSTRUCTIONS

This lamp is intended for installation in accordance with the National Electric Code (NEC) and Local code specifications. Failure to adhere to these codes and instructions may result in serious injury and/or property damage and will void the warranty.

Warning: This lamp is not to be installed within 10 feet (3M) of a pool, spa, or fountain. This lamp is to be used only with a power unit (transformer) rated a maximum of 300W (25AMPS) 15 volts.

1. Turn off power and disconnect or unplug transformer.
2. Locate fixture which requires LED lamp.
3. Remove existing lamp from fixture. Caution: Lamp may be hot. If existing bulb has been damaged, use pliers to remove lamp.
4. **NOTE:** For added protection, it is suggested to use dielectric grease (Kichler part 15670BK) in socket and on LED lamp base. **Warning:** over application can result in poor sealing and protection.
5. Insert lamp into socket.
6. Plug in transformer and turn on power.

Instrucciones de Instalación de la Lámpara de Montaje Lateral

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PRIMERO LEA ESTO

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

La instalación de esta lámpara tiene que hacerse de acuerdo con el Código Nacional Eléctrico (NEC) y las especificaciones del código local. El incumplimiento en la adhesión a estos códigos e instrucciones podrá resultar en lesiones graves y/o daños a las propiedades y anulará la garantía.

Advertencia: Esta lámpara no será instalada dentro de un radio de 10 pies (3 metros) de una alberca, spa o fuente. Esta lámpara se utilizará únicamente con una unidad de energía (transformador) clasificada nominalmente en un máximo de 300W (25 AMPS), 15 voltios.

1. Apague la electricidad y desconecte el transformador.
2. Ubique el artefacto que requiere una lámpara LED.
3. Remueva la lámpara existente del artefacto. Precaución: La lámpara podrá estar caliente. Si el foco o bombilla existente ha sido dañado, utilice alicates o pinzas para remover la lámpara.
4. **NOTA:** Para protección adicional, se sugiere el uso de grasa dieléctrica (parte # 1570BK de Kichler) en el portalámparas y sobre la base de la lámpara LED.
Advertencia: La aplicación excesiva de grasa puede resultar en un sellado y protección insuficientes.
5. Inserte la lámpara dentro del portalámparas.
6. Conecte el transformador y encienda la electricidad.

Instructions D'installation d'une Ampoule Pour un Montage Latéral

CONSIGNES DE SÉCURITÉ LIRE CECI EN PREMIER CONSERVER CES CONSIGNES

Cette ampoule doit être installée conformément aux spécifications du Code national de l'électricité (NEC) et aux spécifications de code local. Si ni les codes ni les instructions ne sont pas respectées, des blessures graves et des dommages matériels pourraient survenir et la garantie sera annulée.

Avertissement: Ne pas installer cette ampoule dans les 3 m de piscine, spa ou fontaine. Cette ampoule ne doit être utilisée qu'avec une unité d'alimentation (transformateur) d'une capacité maximale de 300W (25 A) 15 V.

1. Couper l'alimentation et déconnecter ou débrancher transformateur.
2. Localiser le luminaire nécessitant une ampoule LED.
3. Enlever l'ampoule du luminaire. Mise en garde: L'ampoule peut être chaude. Si l'ampoule en place a été endommagée, utiliser des pinces pour la retirer.
4. **REMARQUE:** Pour une protection supplémentaire, il est suggéré d'utiliser de la graisse diélectrique (Kichler réf. 15670BK) dans la douille et sur base de l'ampoule LED. **Avertissement:** Une application excessive peut entraîner une mauvaise étanchéité et avoir une incidence sur la protection.
5. Introduire l'ampoule dans la douille.
6. Brancher le transformateur et le mettre sous tension.